

# OVERBLIK



Fakta	Kuhn Altis 2002	Hardi MEGA 2200	Danfoil Airboss	Jar-Met 1200V
Tank størrelse : (netto)	2000 liter	2200 liter	1000 liter	1200 liter
Bomstørrelse:	14-28 m	15-28 m	12-24 m	10-18 m
Egenvægt:	1550 kg	Fra 1054 kg	1300 kg	650 kg (12m bom)
Højde, længde og transportbredde:	330 cm, 255 cm, 254 cm med 24 m bom	Pro: 182x234 x 288 VPZ: 203x234x327	Højde 380 cm, Bredde 270 cm	275 cm, 150 cm, 245 cm
Pumpekapaцитet:	165-265 l/min	194-280 l/min	115 l/min (AR 115)	100-170 l/min
Fylde tid ved sugestyr:	Pistol pumpe 7,5 min, Centrifugal pumpe 3 min.	194-280 l/min	9 min	100-170 l/min
Præparatfylder:	35 liter	25 liter Turbofiller	20 liter	Arag
Rentvandstank:	230 liter	170 liter	100 liter	Tank til håndvask + vaskeudstyr til sprøjten
Bom materiale:	Stål og aluminium	Stål	Aluminium	Galvaniseret ramme og bom
Integreret kemiopbevaring:	Skab på siden	Nej	Ja	Nej
Anti-Yaw system:	Ja - optilift systemet	Ja	Ja	Ja
Arbejdsbredder:	20-28m		24m/12m med 24 m bom	12-15-16-17-18 bombreder
Transportstilling:	Vertikal	Vertikalt	Horisontal	Vertikal X-foldet
Hitch tilkobling:	Ja	Ja - cat. 3	A-ramme tilkobling er standard	Nej
Fronttanksystem:	Ja - kan tilvælges	Ja	Ja - kan tilvælges	Kan tilvælges
Luftassistance:	Nej	Nej	Danfoil er en luftsprøjte	Nej - vælg injektordysser
Isobus styring:	Ja	Ja, standard	Til sektionstyring	Nej
GPS sektionluk:	Ja	Ja - mulighed for enkelt-dyse åbn/luk	Ja	Ja - kan tilvælges
Priser fra, med standardudstyr:	Kr. 339.000	247.000-277.000	Kr 407.000	66.400

## Beskrivelse

**Optiliften** sikrer en stabil bom i marken samt affjedring på vejen. Designet af Altis gør, at sprøjten kommer meget tæt på traktoren, dog er påspænding stadig nem via hitch systemet.

AirRide luftaffjedret chassis for roligere bom og større kørekomfort. SmartCom ISOBUS platform kommunikerer med alle typer ISOBUS, indbygget diagnose system og reservedelskatalog. DynamicFluid 4 væskesystem - markedets hurtigste regulering. Sikker og nem betjening på WorkZone. Nem adgang til filtre og skylletanke. Elektrohydraulisk betjening af alle bomfunktioner på.

**Luft** og lave væskemængder er fremtidens applikationsteknik. Aarhus Universitet har vist luft reducerer drift omkostningerne med 26%. VKST har vist luft øger effekten af Glyphosat væsentligt. SEGES har vist luft giver flere sprøjtetimer.

**Alt** metal er fuldt galvaniseret. Oplyste pris er med 12 meter fuld hydraulisk bom, italiensk tank. Arag armatur er standard med el-styreboks on/off og regulering af tryk - EC. Armatur kan tilvælges. JAR-MET sprøjter leveres med italienske udor-pumpe og arag triplet dysse